RESQTEC

MAXI 3SR IHR — unități cu tamburi 2×20 m

SKU: TP-RES-00066



Gama MAXI 3SR cu pompă radială în trei trepte, disponibilă cu motor Honda sau motor electric de 2,2 kW. Configurație IHR cu tamburi 2×20 m.

Caracteristici esențiale

Pompă	Cu pistoane radiale, în 3 trepte
Sistem	3SR cu management al răcirii hidraulice HCM
MAXI GX160S MTO 3SR IHR 2X20M	Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 65.9 kg; dimensiuni 461 x 852 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 81 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l
MAXI GX160 E-START MTO 3SR IHR 2×20 m	Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 72.3 kg; dimensiuni 461 x 852 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 86 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l
MAXI 2.2kW 220V 50Hz MTO 3SR IHR 2x20M	2.2 kW 220V 50Hz motor electric; greutate 69.9 kg; dimensiuni 461 x 852 x 437 mm; Lpa la 1 m: Lpa 75 dB; ulei hidraulic: 4.9 l
Operare	MTO: alimentarea mai multor unelte
Tamburi de furtun	2×20 m; configurație IHR

Configurația, accesoriile, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă prin ofertă. Imagine reprezentativă. Sinteză de produs; informațiile complete sunt disponibile pe site.