RESQTEC

# MAXI 3SR SHR — unități cu tamburi 2×20 m

SKU: TP-RES-00067



Gama MAXI 3SR cu pompă radială în trei trepte, disponibilă cu motor Honda sau motor electric de 2,2 kW. Configurație SHR cu tamburi 2×20 m.

## Caracteristici esențiale

| | |
|---|---|
| **Pompă** | Cu pistoane radiale, în 3 trepte |
| **Sistem** | 3SR cu management al răcirii hidraulice HCM |
| **MAXI GX160S MTO 3SR SHR 2X20M** | Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 66.4 kg; dimensiuni 477 x 963 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 81 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l |
| **Honda GX160 — pornire electrică (E-START)** | Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 72.8 kg; dimensiuni 477 x 963 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 86 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l |
| **MAXI 2.2kW 220V 50Hz MTO 3SR SHR 2X20m** | 2.2 kW 220V 50Hz motor electric; greutate 70.4 kg; dimensiuni 480 x 941 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 75 dB; ulei hidraulic: 4.9 l |
| **Operare** | MTO: alimentarea mai multor unelte |
| **Tamburi de furtun** | 2×20 m; configurație SHR |

Configurația, accesoriile, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă prin ofertă. Imagine reprezentativă. Sinteză de produs; informațiile complete sunt disponibile pe site.