RESQTEC

MAXI 3SR — unități hidraulice

SKU: TP-RES-00065



Gama MAXI 3SR cu pompă radială în trei trepte, disponibilă cu motor Honda sau motor electric de 2,2 kW.

Caracteristici esențiale

Pompă	Cu pistoane radiale, în 3 trepte
Sistem	3SR cu management al răcirii hidraulice HCM
MAXI GX160S MTO 3SR	Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 38.9 kg; dimensiuni 440 x 430 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 81 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l
MAXI GX160 E-START MTO 3SR	Honda 3.6 kW (4.8 HP) benzină, 4 timpi; greutate 46.4 kg; dimensiuni 450 x 510 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 86 dB; ulei hidraulic: 4.9 l; rezervor combustibil: 3.1 l
MAXI 2.2KW 220V MTO 3SR	2.2 kW 220V 50hz motor electric; greutate 42.4 kg; dimensiuni 451 x 430 x 449 mm; Lpa la 1 m: Lpa 75 dB; ulei hidraulic: 4.9 l
Operare	MTO: alimentarea mai multor unelte

Configurația, accesoriile, disponibilitatea și termenul de livrare se confirmă prin ofertă. Imagine reprezentativă. Sinteză de produs; informațiile complete sunt disponibile pe site.